



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	4000400200
<b>Markenname:</b>	SOLIFLEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 56 / Type 1,2,3,3R,3S,4,5,12,12K,13 bei Einbau gemäß Bedienungsanleitung
<b>Hinweis:</b>	Geeignet für 325 x 325 mm Filterlüfter / Austrittsfilter Mit Standard Silikon Dichtung
<b>Optional:</b>	Weitere Farben auf Anfrage erhältlich
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cULus, cURus
<b>UL File Nummer:</b>	E498756

## Technische Daten

<b>Montageart:</b>	Edelstahl Support
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	480 x 350 x 110 mm
<b>Gewicht:</b>	3.12 kg
<b>Installation:</b>	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIVENT PRO - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)



## Bestellinformationen

<b>In Edelstahl 304 (V2A) Bestell Nr.</b>	4000400220
<b>Zolltarifnummer</b>	73269098
<b>EAN Nummer</b>	5350604101036
<b>Verpackungsmaße</b>	510 x 365 x 120 mm
<b>Bruttogewicht</b>	3.55 Kg