

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43050001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Zubehör:



[Filterhalterung in Edelstahl 4305/08/09/10](#)



[Synthetik Filtermatte 4305/8/9/10](#)



[Waschbarer Aluminium Filter 4305/8/9/10](#)

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 620 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	410 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	127 g / 4.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	23.3 / 5.3 bar 338 / 77 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungsreislauf: 435 / 550 m ³ /h Schrankkreislauf: 200 / 250 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	650 x 315 x 260 mm
Gewicht:	27.7 Kg
Ausschnittsmaße:	635 x 275 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.1 A
Anlaufstrom:	9.8 A
Max. Nennstrom:	2.5 A
Nennleistung L35L35:	370 W @ 50 Hz 400 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	510 W
Vorsicherung:	6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:




click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4305002
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43050101
Verpackungsmaße	685 x 353 x 295 mm
Bruttogewicht	29.5 kg
Zolltarifnummer	84158200