

## Luft / Wasser Wärmetauscher



## Beschreibung

Bestellnummer:	2116210
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklass nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>	2100 W
<b>Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):</b>	2200 W
<b>Kühlmittel:</b>	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	270 / 710 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz 300 / 780 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	1°C - 72°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Einbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	891 x 212 x 105 mm
<b>Gewicht:</b>	11.5 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	400 V ~ 50/60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	0.8 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.4 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	125 W
<b>Druck Wasserkreislauf:</b>	10 bar
<b>Wasseranschluss:</b>	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
<b>Vorsicherung:</b>	3 x 1 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)




Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

**Kennlinienfeld:**

$\Delta T$   
 = Temperaturdifferenz  
 zwischen Luftaufnahme  
 und Kühlmedium  
 $P$  = Nutzkühlleistung


[click image to enlarge](#)
**Luftstrom:**

[click image to enlarge](#)
**Abmessungen:**

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	2116212
<b>Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)</b>	2116200
<b>Verpackungsmaße</b>	1033.6 x 244 x 127 mm
<b>Bruttogewicht</b>	14 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84199085
<b>EAN Nummer</b>	5350604210691