

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2149110
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	4800 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	5.6 kW
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	980 / 1500 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,400 x 460 x 242 mm
Gewicht:	33 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	5 A
Max. Nennstrom:	2.6 A
Max. Nennleistung:	300 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/2"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 13 mm
Vorsicherung:	6 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

ΔT = Temperaturdifferenz
 zwischen Schaltschrankluft
 und Kühlmedium
 P = Nutzkühlleistung



[click image to enlarge](#)

Luftstrom:


[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	21491102
Mit Magnetventil Bestell Nr.	2149100
Verpackungsmaße	1484 x 540 x 280 mm
Bruttogewicht	42.5 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604211001