

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 3050303

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen

Zertifizierung: CE, cURus

Zubehör:



[Bi-metal Temperaturregler](#)



[Thermostat 301510](#)



[Kondensat Kit 3030 / 3050](#)




Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	50 W
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 64 / 170 m ³ /h Schrankkreislauf: 23 / 72 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	200 x 154 x 138 (65+73) mm
Gewicht:	3.3 kg
Ausschnittsmaße:	170 x 120 mm
Spannung / Frequenz:	24 V DC
Nennstrom L35L35:	2.4 A
Anlaufstrom:	3.7 A
Max. Nennstrom:	2.8 A
Nennleistung L35L35:	58 W
Max. Nennleistung:	66 W
Vorsicherung:	4 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Luftstrom:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	30503034
Verpackungsmaße	244 x 142 x 159 mm
Bruttogewicht	4 kg
Zolltarifnummer	84158300