

SLIMLINE HEX Luft/ Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 761205B101 |
| Markenname: | SLIMLINE HEX |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklass nach EN 60 529: | IP 55 |
| Zertifizierung: | CE |



Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h): | 12500 W (800 l/h) |
| Kühlmittel: | Wasser, leichte Öle oder ähnliches |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | 2400 / 3760 m ³ /h |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 1°C - 60°C |
| Montageart: | Wandanbau / Halbeinbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 1,650 x 600 x 378 (35 + 343) mm |
| Gewicht: | 70 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Anlaufstrom: | 2.9 / 2.2 A |
| Max. Nennstrom: | 1.3 / 1.8 A |
| Max. Nennleistung: | 290 / 410 W |
| Druck Wasserkreislauf: | 10 bar |
| Wasseranschluss: | Rp 1/2" - Innengewinde |
| Vorsicherung: | 2 A (T) |
| Anschlussart: | 5-polige Anschlussklemme für Signale 4-polige Anschlussklemme für Spannung |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)