





Sensor operated LED lamp. Only for installation inside industrial control cabinets.



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	490561612
<b>Farbe:</b>	RAL 9003
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 20
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Bewegungsmelder Daisy Chain max. 10
<b>Sk Hinweis:</b>	Suitable for damp locations
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus
<b>UL File Nummer:</b>	E358386

### Zubehör:

-  Anschlusskabel DC schwarz, 0,7 m
-  Anschlusskabel DC schwarz, 3 m
-  Verbindungskabel DC schwarz, 0,7 m
-  Verbindungskabel DC schwarz, 1,2 m

## Technische Daten


<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-30°C - 50°C
<b>Montageart:</b>	M5 Schrauben (x2)
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	420 x 90 x 45 mm
<b>Gewicht:</b>	2 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	24 V DC
<b>Spannungstoleranz:</b>	Verwenden Sie nur SELV-DC-Stromquellen
<b>Nennstrom:</b>	5 A
<b>Nennleistung:</b>	12 W
<b>Leuchtmittel:</b>	EB-7801
<b>Lichtstärke:</b>	1500 lm / 5100 K
<b>Lebensdauer:</b>	60,000 Std. @ 20°C
<b>Anschlussart:</b>	Empfohlene externe Vorsicherung: 7 A (T)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe STRIPLITE - LED Schaltschrankleuchten](#)

**Kennlinienfeld:**



[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

**Zolltarifnummer**

94054990

---