

Elektronischer Wechselhygrostat



Beschreibung

Bestellnummer:	301610
Markenname:	SOLIFLEX
Gehäusematerial:	PC Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 20
Hinweis:	Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol ±10%
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Zulässige Betriebstemperatur:	-25 - 70°C / 95% int. sensor -25 - 80°C / 95% ext. sensor
Einstellbereich:	30 - 90 %
Montageart:	DIN Schiene 35 mm
Abmessungen A x B x C (D+E):	60 x 39 x 53,3 mm
Gewicht:	60 g
Spannung / Frequenz:	24 V DC / 16 A
Lebensdauer:	100,000 Std.
Anschlussart:	4-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max. Starrdrahtleitung 2,5 mm ² , Litzenleitung 1,5 mm ²

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Zubehör für Sicherheit im Schaltschrank](#)

Bestellinformationen

Zolltarifnummer	90321089
EAN Nummer	5350604010567