

## Thermoelektrisches Kühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	6105315
<b>Markenname:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Kondensatablaufstutzen
<b>Hinweis:</b>	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	100 W
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 128 / 213 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 46 / 90 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-20°C - 70°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau (mit Rahmen)
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	281 x 353 x 175 mm
<b>Gewicht:</b>	11 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	350 x 280 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	1.0 A
<b>Anlaufstrom:</b>	1.6 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	1.2 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	125 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	139 W
<b>Vorsicherung:</b>	2 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)



## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b>	61053154
<b>Verpackungsmaße</b>	314 x 436 x 183.5 mm
<b>Bruttogewicht</b>	13.1 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300