

## Luft / Wasser Wärmetauscher



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	2300010
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 55
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus

## Technische Daten


<b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>	350 W
<b>Kühlmittel:</b>	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	74 / 215 m³/h @ 50 Hz 85 / 240 m³/h @ 60 Hz
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	1°C - 65°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Einbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	303 x 153 x 84 mm
<b>Gewicht:</b>	3.2 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	0.35 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.24 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	37 W
<b>Druck Wasserkreislauf:</b>	10 bar
<b>Wasseranschluss:</b>	Rp 1/4 "- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 13 mm
<b>Vorsicherung:</b>	4 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

### Kennlinienfeld:




[click image to enlarge](#)

### Luftstrom:



[click image to enlarge](#)

### Abmessungen:



[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	2300012
<b>Verpackungsmaße</b>	408.6 x 169 x 120.5 mm
<b>Bruttogewicht</b>	5 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300