

## Thermoelektrisches Kühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	6405313
<b>Markenname:</b>	SOLITHERM PELTIER
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus
<b>Zubehör:</b>	 <a href="#">Kondensat Kit 6405</a>

## Technische Daten


<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	400 W
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 240 / 325 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 240 / 325 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-20°C - 70°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montageart:</b>	Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	600 x 433 x 199 (133+66)
<b>Gewicht:</b>	34 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	382 x 550 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	4.1 A
<b>Anlaufstrom:</b>	6.5 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	4.5 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	490 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	537 W
<b>Vorsicherung:</b>	7 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

**Kennlinienfeld:**



click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**



click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b>	64053134
<b>Verpackungsmaße</b>	686.6 x 454 x 232 mm
<b>Bruttogewicht</b>	38 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300