

## Thermoelektrisches Kühlgerät



## Beschreibung

**Bestellnummer:** 6405315

**Markenname:** SOLITHERM PELTIER

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

**IP Schutzklasse nach EN 60 529:** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Im Lieferumfang enthalten:** Kondensatablaufstutzen

**Hinweis:** Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

**Zertifizierung:** CE, cURus



## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	400 W
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 240 / 325 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 240 / 325 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-20°C - 70°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau (mit Rahmen)
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	600 x 433 x 203 mm
<b>Gewicht:</b>	37 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	382 x 550 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	4.1 A
<b>Anlaufstrom:</b>	6.5 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	4.5 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	490 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	537 W
<b>Vorsicherung:</b>	7 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

**Kennlinienfeld:**

[click image to enlarge](#)
**Abmessungen:**

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	64053154
Verpackungsmaße	686.6 x 454 x 232 mm
Bruttogewicht	41 kg
Zolltarifnummer	84158300