

Thermoelektrisches Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer: 6805315

Markenname: SOLITHERM PELTIER

Gehäusematerial: Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse (Innenseite): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Im Lieferumfang enthalten: Kondensatablaufstutzen

Hinweis: Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

Zertifizierung: CE, cURus


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	800 W
Zulässige Betriebstemperatur:	-20°C - 70°C
UL Temperaturbereich:	-20°C - 65°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 480 / 650 m ³ /h Schrankkreislauf: 480 / 650 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau (mit Rahmen)
Abmessungen A x B x C (D+E):	975 x 517 x 205 mm
Gewicht:	70 kg
Ausschnittsmasse:	464 x 922 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	8.2 A
Anlaufstrom:	14 A
Max. Nennstrom:	9 A
Nennleistung L35L35:	979 W
Max. Nennleistung:	1078 W
Vorsicherung:	13 A (T)
Anschlussart:	4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	68053154
Verpackungsmaße	1060 x 612 x 260 mm
Bruttogewicht	79.5 kg
Zolltarifnummer	84158300