

Dachaufsatz Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	950600001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	650 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	580W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	120 g / 4.23 oz.
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 87 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	5°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 408 m ³ /h Schrankkreislauf: 265 m ³ /h
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	368 x 400 x 325 mm
Gewicht:	16.4 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.7 / 1.6 A
Anlaufstrom:	6 A
Max. Nennstrom:	2.2 A
Nennleistung L35L35:	337 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	95060002
Zolltarifnummer	84158200