

## Schaltschrankkühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	43201081
<b>Markenname:</b>	COMPACT INDOOR
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus


## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	2 kW
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	1.65 kW
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	620 g / 21.9 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	29 / 6 bar 425 / 88 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 650 / 1200 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 470 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 55°C
<b>Montageart:</b>	Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,045 x 452 x 270 (180+90) mm
<b>Gewicht:</b>	50 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	395 x 987 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	115 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	11.2 A
<b>Anlaufstrom:</b>	40.1 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	18.8 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1,28 kW
<b>Max. Nennleistung:</b>	1,42 kW
<b>Vorsicherung:</b>	20 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Luftstrom:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmaße:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	4320102
<b>Zolltraifnummer</b>	84158200