

## Luft/ Luft Wärmetauscher



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	580320001
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54 / NEMA 12
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus
<b>UL File Nummer:</b>	SA9672

## Technische Daten

<b>Wärmetauscherleistung:</b>	32 W/K
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-5°C - 55°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 250 / 550 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 255 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	750 x 254 x 151 mm
<b>Gewicht:</b>	12 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	1.6 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.6 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	150 W
<b>Vorsicherung:</b>	1 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlusstecker 8 - polig


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher](#)


**Kennlinienfeld:**

**T** = Temperaturdifferenz  
zwischen Luftaufnahme und  
Kühlmedium  
**P** = Wärmetauscherleistung




[click image to enlarge](#)

**Luftstrom:**



[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**



click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>	58032002
<b>Verpackungsmaße</b>	852 x 279 x 202.5 mm
<b>Bruttogewicht</b>	15 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300
<b>EAN Nummer</b>	5350604200067