

## Luft / Wasser Wärmetauscher



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	2149200
<b>Markenname:</b>	SoliTherm
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 55
<b>Hinweis:</b>	Mit Magnetventil
<b>Zertifizierung:</b>	CE

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>	4800 W
<b>Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):</b>	5500 W
<b>Kühlmittel:</b>	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	1°C - 72°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	910 / 1425 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz 980 / 1500 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,400 x 460 x 242 mm
<b>Gewicht:</b>	33 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Anlaufstrom:</b>	0.7 A / 0.9 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.35 A / 0.45 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	270 W
<b>Druck Wasserkreislauf:</b>	10 bar
<b>Wasseranschluss:</b>	1/2"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrrinnendurchmesser von 13 mm
<b>Vorsicherung:</b>	3 x 2 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

**Kennlinienfeld:**

$\Delta T$  = Temperaturdifferenz  
 zwischen Schaltschrankluft  
 und Kühlmedium  
 P = Nutzkühlleistung




[click image to enlarge](#)

**Luftstrom:**


[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**



[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1484 x 540 x 280 mm
<b>Bruttogewicht</b>	42.5 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84199085
<b>EAN Nummer</b>	5350604211025