

## Thermoelektrisches Kühlgerät



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	3030305
<b>Markenname:</b>	SoliTherm Peltier
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
<b>Hinweis:</b>	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus
<b>Zubehör:</b>	



[Kondensat Kit 3030 / 3050](#)

## Technische Daten


<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	30 W
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 39 / 75 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 20 / 62 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-20°C - 70°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	-20°C - 65°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau (mit Rahmen)
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	212 x 158 x 137 mm
<b>Gewicht:</b>	2.6 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	180 x 128 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	12 V DC
<b>Nennstrom L35L35:</b>	2.8 A
<b>Anlaufstrom:</b>	4.3 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	2.9 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	34 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	35 W
<b>Vorsicherung:</b>	5 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

**Kennlinienfeld:**



click image to enlarge

**Abmessungen:**



click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Edelstahl AISI 316 (V4A) Ausführung</b>	30303054
<b>Verpackungsmaße</b>	244 x 187 x 174 mm
<b>Bruttogewicht</b>	2.8 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300