

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	570401201
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	290 W @ 50 Hz 300 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	250 W @ 50 Hz 250 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	150 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	110 g / 3.88 oz.
Hoch / niedrig Druck:	2.9 / 0.6 MPa 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 85 / 300 m ³ /h Schrankkreislauf: 85 / 136 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	480 x 250 x 190 mm
Gewicht:	15.2 kg
Ausschnittsmasse:	204 x 250 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.4 A @ 50 Hz 1.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	5 A
Max. Nennstrom:	1.5 A
Nennleistung L35L35:	300 W @ 50 Hz 295 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	320 W @ 50 Hz 315 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	2.5 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA

Anschlussart:

- 4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
 - 5 - poliger Stecker für Signale
 - 3 - poliger Stecker für RS 485
-

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	530 x 298 x 230 mm
Bruttogewicht	16.5 kg
Zolltarifnummer	84158200