

## Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	57041182
<b>Markenname:</b>	Compact Outdoor
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus
<b>UL File Nummer:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)


## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	300 W
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	250 W
<b>Schaltschrankheizung:</b>	150 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	104 g / 3.67 oz.
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	2.9 / 0.6 MPa 425 / 88 psig
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-40°C - 55°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 85 / 300 m³/h Schrankkreislauf: 85 / 136 m³/h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	480 x 250 x 190 mm
<b>Gewicht:</b>	15.4 kg
<b>Ausschnittsmasse:</b>	204 x 250 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	115 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	2.7 A
<b>Anlaufstrom:</b>	8 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	2.9 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	310 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	338 W
<b>Vorsicherung:</b>	5 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>In Edelstahl AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b>	57041184
<b>Verpackungsmaße</b>	530 x 298 x 230 mm
<b>Bruttogewicht</b>	17.5 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200