

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57051182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	445 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	133 g / 4.7 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 315 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 165 / 250 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Gewicht:	32 kg
Ausschnittsmasse:	265 x 180 mm 265 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.9 A @ 50 Hz 4.8 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	20 A
Max. Nennstrom:	5.4 A
Nennleistung L35L35:	445 W @ 50 Hz 475 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	575 W
Vorsicherung:	8 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

In Edelstahl AISI 316 (V4A) Bestell Nr.	57051184
Verpackungsmaße	870 x 348 x 310 mm
Bruttogewicht	34 kg
Zolltarifnummer	84158200