

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57080182
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	750 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	650 W @ 50 Hz 695 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	234 g / 8.3 oz
Hoch / niedrig Druck:	31.5 / 6.1 bar 457 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 315 / 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 165 / 250 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	830 x 304 x 270 mm
Gewicht:	30 kg
Ausschnittsmasse:	265 x 180 265 x 160 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.7 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	10 A
Max. Nennstrom:	3.3 A
Nennleistung L35L35:	495 W @ 50 Hz 545 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	671 W
Vorsicherung:	5 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.	57080184
Verpackungsmaße	870 x 348 x 310 mm
Bruttogewicht	32 kg
Zolltarifnummer	84158200