

## Outdoor Kühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	571501201
<b>Markenname:</b>	Compact Outdoor
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
<b>Im Lieferumfang enthalten:</b>	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus
<b>UL File Nummer:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Technische Daten


<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	1250 W @ 50 Hz 1280 W @ 60 Hz
<b>Schaltschrankheizung:</b>	1000 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Hubkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	400 g / 14.1 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	26 / 6 bar 383 / 88 psig
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-40°C - 55°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 400 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,150 x 395 x 270 mm
<b>Gewicht:</b>	42 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	5.4 A @ 50 Hz 5.4 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	16 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	6.8 A / 7.1 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1.07 kW
<b>Max. Nennleistung:</b>	1.30 kW
<b>Vorsicherung:</b>	12 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**



click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**



click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1,190 x 443 x 310 mm
<b>Bruttogewicht</b>	45 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200