

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Bestellnummer: | 572001201 |
| Markenname: | Compact Outdoor |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4 |
| Im Lieferumfang enthalten: | Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter |
| Zertifizierung: | CE, cURus, cULus |
| UL File Nummer: | cURus (SA32278), cULus (E498756) |

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3): | 2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz |
| Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3): | 1600 W @ 50 Hz 1600 W @ 60 Hz |
| Schaltschrankheizung: | 1000 W |
| Kompressor Typ: | Rollkolbenverdichter |
| Kältemittel / GWP: | R134a / 1430 |
| Füllmenge Kältemittel: | 460 g / 16.2 oz |
| Hoch / niedrig Druck: | 29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig |
| Zulässige Betriebstemperatur: | -40°C - 55°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 400 / 850 m ³ /h |
| Montageart: | Wandanbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 1,150 x 395 x 270 mm |
| Gewicht: | 49 kg |
| Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Spannung / Frequenz: | 230 V ~ 60 Hz |
| Nennstrom L35L35: | 5.5 A @ 50 Hz 6.5 A @ 60 Hz |
| Anlaufstrom: | 16 A |
| Max. Nennstrom: | 7.9 A |
| Nennleistung L35L35: | 1,17 kW @ 50 Hz 1,41 kW @ 60 Hz |
| Max. Nennleistung: | 1,65 kW @ 50 Hz 2,10 kW @ 60 Hz |
| Vorsicherung: | 13 A (T) |
| Kurzschlussfestigkeit: | 5 kA |
| Anschlussart: | Anschlussklemmen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Bestellinformationen

| | |
|------------------------|----------------------|
| Verpackungsmaße | 1,190 x 443 x 310 mm |
| Bruttogewicht | 52 kg |
| Zolltarifnummer | 84158200 |