

Luft/ Luft Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	580430001
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / NEMA 12
Zertifizierung:	CE, cURus
UL File Nummer:	SA9672

Technische Daten


Wärmetauscherleistung:	43 W/K
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 310 / 850 m³/h Schrankkreislauf: 310 / 850 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-5°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,194 x 254 x 151.3 mm
Gewicht:	16.7 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	2 A
Max. Nennstrom:	0.9 A
Max. Nennleistung:	195 W
Vorsicherung:	1.6 A (T)
Anschlussart:	Anschlusstecker 8 - polig

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM HEX AIR - Luft/ Luft Wärmetauscher](#)

**T = Temperaturdifferenz
zwischen Luftaufnahme und
Kühlmedium**
P = Wärmetauscherleistung



A diagram of a closed system consisting of a cylinder with a piston. The cylinder is divided into two sections. The left section contains a gas, represented by a blue oval with a red arrow indicating a clockwise cycle. The right section is a narrow vertical tube that is open to the atmosphere at the top and bottom. The top of the tube is connected to a red heat reservoir, and the bottom is connected to a yellow heat reservoir. A red arrow points from the red reservoir into the tube, and a yellow arrow points from the tube into the yellow reservoir.

click image to enlarge

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	58043002
Verpackungsmaße	1241 x 338 x 216 mm
Bruttogewicht	20 kg
Zolltarifnummer	84195000
EAN Nummer	5350604200098