

## Chiller



## Beschreibung

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                 | 6503003001                    |
| <b>Markenname:</b>                    | SOLITHERM CHILL               |
| <b>Farbe:</b>                         | RAL 7035                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>               | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| <b>IP Schutzkasse nach EN 60 529:</b> | IP 54                         |
| <b>Zertifizierung:</b>                | CE, UL 508A                   |

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Kühlleistung W18L35 (50/60 Hz):</b>        | 3000 / 3300 W                                      |
| <b>Regelgenauigkeit:</b>                      | 2 K  |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                     | R513A / R134A (GWP 631 / 1430)                     |
| <b>Kühlmittel:</b>                            | Wasser-Ethylenglykol-Gemisch<br>min. 20%, max. 40% |
| <b>Tankinhalt:</b>                            | 16 l   |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>                    | 595 x 595 / 615 x 590 / 650 (inkl. Lüfter)         |
| <b>Zulässige Flüssigkeitstemperatur:</b>      | 13°C - 25°C  |
| <b>Zulässige Umgebungstemperatur:</b>         | 10°C - 50°C  |
| <b>Volumenstrom - Pumpendruck (50/60 Hz):</b> | 2,5 / 3,7 bar @ 15 l/min                           |
| <b>Montageart:</b>                            | Freistehend  |
| <b>Gewicht:</b>                               | 80 kg  |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                   | 230 V ~ 50/60 Hz                                   |
| <b>Spannungstoleranz:</b>                     | ±10%   |
| <b>Leistungsaufnahme (50/60 Hz):</b>          | 1400 / 1900 W                                      |
| <b>Max. Leistungsaufnahme (50/60 Hz):</b>     | 1600 / 2100 W                                      |
| <b>Maximaler Strom (50/60 Hz):</b>            | 8.6 / 10.4 A                                       |
| <b>Leistungsschalter:</b>                     | Typ C 16 A   |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM CHILL - Industrielle Flüssigkeitskühlung](#)

