

Chiller



Beschreibung

Bestellnummer:	6503001001
Markenname:	SOLITHERM CHILL
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, UL 508A

Technische Daten

Kühlleistung W18L35 (50/60 Hz):	3000 / 3300 W
Regelgenauigkeit:	0.5 K
Kältemittel / GWP:	R513A / R134A (GWP 631 / 1430)
Kühlmittel:	Wasser-Ethylenglykol-Gemisch min. 20%, max. 40%
Tankinhalt:	16 l
Gehäuseabmessungen:	595 x 595 / 615 x 590 / 650 (inkl. Lüfter)
Zulässige Flüssigkeitstemperatur:	13°C - 25°C
Zulässige Umgebungstemperatur:	10°C - 50°C
Volumenstrom - Pumpendruck (50/60 Hz):	2,5 / 3,7 bar @ 15 l/min
Montageart:	Freistehend
Gewicht:	80 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Spannungstoleranz:	±10%
Leistungsaufnahme (50/60 Hz):	1400 / 1900 W
Max. Leistungsaufnahme (50/60 Hz):	1600 / 2100 W
Maximaler Strom (50/60 Hz):	8.6 / 10.4 A
Leistungsschalter:	Typ C 16 A

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM CHILL - Industrielle Flüssigkeitskühlung](#)

