

## Chiller



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	6503201001
<b>Markenname:</b>	SOLITHERM CHILL
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54
<b>Zertifizierung:</b>	CE, UL 508A

## Technische Daten

<b>Kühlleistung W18L35 (50/60 Hz):</b>	3000 / 3300 W
<b>Regelgenauigkeit:</b>	0.5 K
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R513A / R134A (GWP 631 / 1430)
<b>Kühlmittel:</b>	Wasser-Ethylenglykol-Gemisch min. 20%, max. 40%
<b>Tankinhalt:</b>	16 l
<b>Gehäuseabmessungen:</b>	595 x 595 / 615 x 590 / 650 (inkl. Lüfter)
<b>Zulässige Flüssigkeitstemperatur:</b>	13°C - 25°C
<b>Zulässige Umgebungstemperatur:</b>	10°C - 50°C
<b>Volumenstrom - Pumpendruck (50/60 Hz):</b>	2,5 / 3,7 bar @ 15 l/min
<b>Montageart:</b>	Freistehend
<b>Gewicht:</b>	80 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 3~
<b>Spannungstoleranz:</b>	±10%
<b>Leistungsaufnahme (50/60 Hz):</b>	1400 / 1900 W
<b>Max. Leistungsaufnahme (50/60 Hz):</b>	1600 / 2100 W
<b>Maximaler Strom (50/60 Hz):</b>	3.6 / 3.7 A
<b>Leistungsschalter:</b>	Typ C 3 x 6 A

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM CHILL - Industrielle Flüssigkeitskühlung](#)

