

Chiller



Beschreibung

Bestellnummer:	6504001001
Markenname:	SOLITHERM CHILL
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE, UL 508A

Technische Daten

Kühlleistung W18L35 (50/60 Hz):	4000 / 4600 W
Regelgenauigkeit:	0.5 K
Kältemittel / GWP:	R513A / R134A (GWP 631 / 1430)
Kühlmittel:	Wasser-Ethylenglykol-Gemisch min. 20%, max. 40%
Tankinhalt:	16 l
Gehäuseabmessungen:	595 x 595 / 615 x 590 / 650 (inkl. Lüfter)
Zulässige Flüssigkeitstemperatur:	13°C - 25°C
Zulässige Umgebungstemperatur:	10°C - 50°C
Volumenstrom - Pumpendruck (50/60 Hz):	2.5 / 3.7 bar @ 15 l/min.
Montageart:	Freistehend
Gewicht:	80 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/ 60 Hz
Spannungstoleranz:	±10%
Leistungsaufnahme (50/60 Hz):	2000 / 2600 W
Max. Leistungsaufnahme (50/60 Hz):	2500 / 3300 W
Maximaler Strom (50/60 Hz):	11.0 / 14.0 A
Leistungsschalter:	Typ C 16 A

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM CHILL - Industrielle Flüssigkeitskühlung](#)

