



Beschreibung

| | |
|---|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 6505201001 |
| Markenname: | SOLITHERM CHILL |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklaasse nach EN 60 529: | IP 54 |
| Zertifizierung: | CE, UL 508A |

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Kühlleistung W18L35 (50/60 Hz): | 5500 / 6800 W |
| Regelgenauigkeit: | 0.5 K |
| Kältemittel / GWP: | R513A / GWP 631 |
| Kühlmittel: | Wasser-Ethylenglykol-Gemisch min. 20%, max. 40% |
| Tankinhalt: | 59 l |
| Gehäuseabmessungen: | 595 x 595 / 615 x 1,130 / 1100 (inkl. Lüfter) |
| Zulässige Flüssigkeitstemperatur: | 13°C - 25°C |
| Zulässige Umgebungstemperatur: | 10°C - 50°C |
| Volumenstrom - Pumpendruck (50/60 Hz): | 3.0 / 5.0 bar @ 20 l/min |
| Montageart: | Freistehend |
| Gewicht: | 135 kg |
| Spannung / Frequenz: | 400/460 V - 50/60 Hz 3~ |
| Spannungstoleranz: | ±10% |
| Leistungsaufnahme (50/60 Hz): | 2800 / 3700 W |
| Max. Leistungsaufnahme (50/60 Hz): | 3700 / 4700 W |
| Maximaler Strom (50/60 Hz): | 7.5 / 7.6 A |
| Leistungsschalter: | Typ C 3 x 10 A |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM CHILL - Industrielle Flüssigkeitskühlung](#)

