



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	6512203001
<b>Markenname:</b>	SOLITHERM CHILL
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 54
<b>Zertifizierung:</b>	CE, UL 508A

## Technische Daten

<b>Kühlleistung W18L35 (50/60 Hz):</b>	12,000 / 13,300 W
<b>Regelgenauigkeit:</b>	2 K
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R513A / GWP 631
<b>Tankinhalt:</b>	59 l
<b>Gehäuseabmessungen:</b>	595 x 595 / 615 x 1436 / 1505 (inkl. Lüfter)
<b>Zulässige Flüssigkeitstemperatur:</b>	13°C - 25°C
<b>Zulässige Umgebungstemperatur:</b>	10°C - 50°C
<b>Volumenstrom - Pumpendruck (50/60 Hz):</b>	2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min.
<b>Montageart:</b>	Freistehend
<b>Gewicht:</b>	160 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 3~
<b>Spannungstoleranz:</b>	±10%
<b>Leistungsaufnahme (50/60 Hz):</b>	5300 / 7000 W
<b>Max. Leistungsaufnahme (50/60 Hz):</b>	7200 / 9500 W
<b>Maximaler Strom (50/60 Hz):</b>	13.0 / 14.0 A
<b>Leistungsschalter:</b>	Typ C 3 x 20 A

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM CHILL - Industrielle Flüssigkeitskühlung](#)

