



Beschreibung

Bestellnummer:	6512201001
Markenname:	SOLITHERM CHILL
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, UL 508A

Technische Daten

Kühlleistung W18L35 (50/60 Hz):	12,000 / 13,300 W
Regelgenauigkeit:	0.5 K
Kältemittel / GWP:	R513A / GWP 631
Tankinhalt:	59 l
Gehäuseabmessungen:	595 x 595 / 615 x 1436 / 1505 (inkl. Lüfter)
Zulässige Flüssigkeitstemperatur:	13°C - 25°C
Zulässige Umgebungstemperatur:	10°C - 50°C
Volumenstrom - Pumpendruck (50/60 Hz):	2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min.
Montageart:	Freistehend
Leistungsaufnahme (50/60 Hz):	5300 / 7000 W
Max. Leistungsaufnahme (50/60 Hz):	7200 / 9500 W
Leistungsschalter:	Typ C 3 x 20 A

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM CHILL - Industrielle Flüssigkeitskühlung](#)

