



## Beschreibung

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 6512201001                    |
| <b>Markenname:</b>                   | SOLITHERM CHILL               |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 54                         |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE, UL 508A                   |

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Kühlleistung W18L35 (50/60 Hz):</b>        | 12,000 / 13,300 W                            |
| <b>Regelgenauigkeit:</b>                      | 0.5 K  |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                     | R513A / GWP 631                              |
| <b>Tankinhalt:</b>                            | 59 l   |
| <b>Gehäuseabmessungen:</b>                    | 595 x 595 / 615 x 1436 / 1505 (inkl. Lüfter) |
| <b>Zulässige Flüssigkeitstemperatur:</b>      | 13°C - 25°C                                  |
| <b>Zulässige Umgebungstemperatur:</b>         | 10°C - 50°C                                  |
| <b>Volumenstrom - Pumpendruck (50/60 Hz):</b> | 2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min.                    |
| <b>Montageart:</b>                            | Freistehend                                  |
| <b>Leistungsaufnahme (50/60 Hz):</b>          | 5300 / 7000 W                                |
| <b>Max. Leistungsaufnahme (50/60 Hz):</b>     | 7200 / 9500 W                                |
| <b>Leistungsschalter:</b>                     | Typ C 3 x 20 A                               |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM CHILL - Industrielle Flüssigkeitskühlung](#)

