

## Outdoor Kühlgerät



## Beschreibung

|  |   |
|--|---|
| <b>Bestellnummer:</b>                  | 57202182                                      |
| <b>Markenname:</b>                     | Compact Outdoor                               |
| <b>Gehäusematerial:</b>                | Edelstahl AISI 304 (V2A)                      |
| <b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b> | IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X                 |
| <b>Im Lieferumfang enthalten:</b>      | Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter |
| <b>Zertifizierung:</b>                 | CE, cURus, cULus                              |
| <b>UL File Nummer:</b>                 | cURus (SA32278), cULus (E498756)              |

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 2000 W @ 50 Hz<br>2000 W @ 60 Hz  |
| <b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>     | 1600 W @ 50 Hz<br>1600 W @ 60 Hz  |
| <b>Schaltschrankheizung:</b>                    | 1000 W  |
| <b>Kompressor Typ:</b>                          | Rollkolbenverdichter  |
| <b>Kältemittel / GWP:</b>                       | R513A / 630   |
| <b>Füllmenge Kältemittel:</b>                   | 532 g / 18.8 oz   |
| <b>Hoch / niedrig Druck:</b>                    | 29 / 6 bar<br>425 / 88 psig   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 655 / 1200 m <sup>3</sup> /h<br>Schrankkreislauf: 400 / 850 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -40°C - 55°C  |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau   |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 1,150 x 395 x 270 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 50 kg   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~  |
| <b>UL Spannung / Frequenz:</b>                  | 400/460 V ~ 60 Hz 3~  |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 2.8 A @ 50 Hz<br>2.8 A @ 60 Hz  |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 18 A  |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 4.5 A   |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 1244 W @ 50 Hz<br>1562 W @ 60 Hz  |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 1536 W @ 50 Hz<br>1876 W @ 60 Hz  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 15 A (T)  |
| <b>Max. Stromstärke:</b>                        | 15 A  |
| <b>Kurzschlussfestigkeit:</b>                   | 5 kA  |
| <b>Nennstrom Kompressor:</b>                    | 2.2 A   |
| <b>Volllaststrom Lüfter:</b>                    | 1.3 A   |

**Anschlussart:**

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale

3 - poliger Stecker für RS 485

---

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)



## Bestellinformationen

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>In Edelstahl 316 (V4A) Best. Nr.</b> | 57202184             |
| <b>Verpackungsmaße</b>                  | 1,190 x 443 x 310 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                    | 52 kg                |
| <b>Zolltarifnummer</b>                  | 84158200             |