


## Schaltschrankkühlgerät




## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	852520S62
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Gehäusematerial:</b>	Edelstahl AISI 304 (V2A)
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus

### Zubehör:



[Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25](#)



[Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25](#)



[Vibrationsschutz Kit 2](#)

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	2100 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
<b>EER L35L35:</b>	2.06
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R 513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	349 g / 12.3 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	30 / 6 bar 435 / 88 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 500 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 60°C
<b>UL Temperaturbereich:</b>	10°C - 60°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
<b>Gewicht:</b>	45 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>UL Spannung / Frequenz:</b>	460 V / 60Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	2.8 A @ 50 Hz 2.8 A @ 60 Hz
<b>Anlaufstrom:</b>	20 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	3.2 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	1240 W @ 50 Hz 1560 W @ 60 Hz
<b>Max. Nennleistung:</b>	1950 W
<b>Vorsicherung:</b>	15 A (T)
<b>Max. Stromstärke:</b>	15 A
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	2.2 A

**Vollaststrom Lüfter:**

1.3 A

**Anschlussart:**

4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung

5 - poliger Stecker für Signale

3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)



## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	1442 x 495 x 242 mm
<b>Bruttogewicht</b>	50.5 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200