

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	850510S62
Markenname:	SLIMLINE PRO
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	650 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	395 W
EER L35L35:	1.4
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R 513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	107 g / 3.8 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 200 / 408 m ³ /h Schrankkreislauf: 122 / 180 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	370 x 520 x 155 (60+95) mm
Gewicht:	16 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.2 A
Anlaufstrom:	15.5 A
Max. Nennstrom:	5.2 A
Nennleistung L35L35:	470 W
Max. Nennleistung:	600 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	3.7 A
Volllaststrom Lüfter:	0.4 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:



click image to enlarge

Ausschnittsmasse:



click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	460 x 620 x 181.75 mm
Bruttogewicht	20 Kg
Zolltarifnummer	84158200