



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	4000100200
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 56 / Type 1,2,3,3R,3S,4,5,12,12K,13 lorsqu'il est installé conformément au manuel d'instructions
<b>Remarques:</b>	Convient aux ventilateurs de filtre / filtre d'échappement de 150 x 150 mm Avec joint en silicone standard
<b>Options:</b>	Couleurs supplémentaires disponibles sur demande
<b>Approbations:</b>	CE, cULus, cURus
<b>Numéro UL dossier:</b>	E498756

## Données techniques

<b>Montage:</b>	support acier inox
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	245.5 x 176 x 55 mm
<b>Poids:</b>	0.8 kg
<b>Installation:</b>	Mounting screws torque: 4.5 Nm / 40 Lb-In

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)



## Informations de commande

<b>In Edelstahl 304 (V2A) Bestell Nr.</b>	4000100220
<b>Numéro de tarif douanier</b>	73269098
<b>Code EAN</b>	5350604101005