



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	4000200200
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 56 / Type 1,2,3,3R,3S,4,5,12,12K,13 lorsqu'il est installé conformément au manuel d'instructions
<b>Remarques:</b>	Convient aux ventilateurs de filtre / filtre d'échappement de 204 x 204 mm Avec joint en silicone standard
<b>SK notes:</b>	NON-FOOD GRADE
<b>Options:</b>	Couleurs supplémentaires disponibles sur demande
<b>Approbations:</b>	CE, cULus, cURus
<b>Numéro UL dossier:</b>	E498756

## Données techniques

<b>Montage:</b>	support acier inox
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	330 x 233 x 55 mm
<b>Poids:</b>	1.39 Kg
<b>Installation:</b>	Mounting screws torque: 4.5 Nm / 40 Lb-In

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)



## Informations de commande

<b>En boîtier acier inoxydable 304 (V2A)</b>	4000200220
<b>Numéro de tarif douanier</b>	73269098
<b>Code EAN</b>	5350604101012
<b>Dimensions emballage</b>	360 x 250 x 70 mm
<b>Poids brut</b>	1.58 Kg