



## Description

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Numéro de commande:</b>            | 4000200200  |
| <b>Marque:</b>                        | SOLIFLEX  |
| <b>Couleur:</b>                       | RAL 7035  |
| <b>Matériau boîtier:</b>              | tôle en acier thermolaqué   |
| <b>IP protection (à l'intérieur):</b> | IP 56 / Type 1,2,3,3R,3S,4,5,12,12K,13<br>lorsqu'il est installé conformément au manuel d'instructions        |
| <b>Remarques:</b>                     | Convient aux ventilateurs de filtre / filtre d'échappement de 204 x 204 mm<br>Avec joint en silicone standard |
| <b>SK notes:</b>                      | NON-FOOD GRADE  |
| <b>Options:</b>                       | Couleurs supplémentaires disponibles sur demande  |
| <b>Approbations:</b>                  | CE, cULus, cURus  |
| <b>Numéro UL dossier:</b>             | E498756   |

## Données techniques

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Montage:</b>                    | support acier inox                        |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b> | 330 x 233 x 55 mm                         |
| <b>Poids:</b>                      | 1.2 kg                                    |
| <b>Installation:</b>               | Mounting screws torque: 4.5 Nm / 40 Lb-In |

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)



## Informations de commande

**En boîtier acier inoxydable 304 (V2A)**

4000200220

**Numéro de tarif douanier**

73269098

**Code EAN**

5350604101012