

Ventilateur de toit



Description

Numéro de commande:	6064D2000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériaux boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54, Type 1, 12
Livré:	G3 filters
Options:	Aluminium filter kit Temperature control thermostat Alarm thermostat
Approbations:	CE, cURus


Données techniques

Débit d'air sans entrave IP 54:	320 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Pression statique:	79 Pa
Montage:	montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	147 x 457 x 457 mm
Poids:	5.8 kg
Dimensions de découpe:	291 x 291 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal:	0.84 A
Consommation de courant:	20 W
Degré de séparation IP 54:	85% - DIN 24185
Classification du filtre (ISO 16890):	G3 (Aluminium optional)
Niveau sonore:	51 dB(A)
Connexion:	4 pole connector (provided)


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Graphique de performance:

click image to enlarge

Dimensions:

click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100893