

Ventilateur à filtre



Description

Numéro de commande:	4830A3000
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	Plastique ABS
IP protection (à l'intérieur):	IP 54, Type 12, 3R
Options:	boîtier en d'autres couleurs disponibles sur demande
Approbations:	CE, cURus, cULus

Accessoires:



capot de protection FC 4000 400



capot de protection FC 4000 400 FDA



Thermostat réglable, NO




Média filtrant


Données techniques

Plage de température de fonctionnement:	-10°C - 55°C
Débit d'air sans entrave:	485 m ³ /h
Pression statique:	190 Pa
Dimensions A x B x C (D+E):	325 x 325 x 160.2 mm
Poids:	3.62 kg
Dimensions de découpe:	291 x 291 (+1.5) mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal:	0.73 A
Consommation de courant:	83 W
Débit d'air approximatif:	85% - DIN 24185
épaisseur de paroi:	1.5 - 2.5 mm
Classification du filtre:	G3 d'après EN 779
Installation:	clips élastiques
Niveau sonore:	69.2 dB(A)

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

In RAL 9005	4830A3003
Avec TYPE 3R protection numéro de commande	4830A3033
Numéro de tarif douanier	84145915
Code EAN	5350604100619