


## Climatiseur d'armoire électrique sans filtre



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	42742001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Accessoires:</b>	 <a href="#">boîtier NEMA 4X 4274</a>

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	1200 W
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston rotatif
<b>Réfrigérant:</b>	R 513A / 630
<b>Quantité réfrigérant:</b>	535 g / 18.9 oz
<b>Pression maximale:</b>	40 / 13 bar 580 / 198 psig
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 430 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 200 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 55°C
<b>Montage:</b>	extérieur ou semi-encastré
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
<b>Poids:</b>	50 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	1,531 x 376 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Courant nominal L35L35:</b>	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
<b>Courant de démarrage:</b>	13 A
<b>Courant max.:</b>	2.3 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	990 W @ 50 Hz 1220 W @ 60 Hz
<b>Puissance max.:</b>	1450 W
<b>Fusible:</b>	3 x 6 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur ultra compact, fiabilité extrême](#)



## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1,627 x 496 x 204 mm
<b>Poids brut</b>	56 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200
<b>Code EAN</b>	5350604371361