

Climatiseur d'armoire électrique



Description

Numéro de commande: 43100001

Marque: COMPACT INDOOR

Couleur: RAL 7035

Matériaux boîtier: tôle en acier thermolaqué

IP protection (EN 605 29): IP 54 / TYPE 12

Approbations: CE, cURus, cULus

Accessoires:



porte-filtres 4305/08/09/10



filtre synthétique 4305/08/09/10






filtre aluminium 4305/08/09/10

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1000 W @ 50 Hz 1080 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	730 W @ 50 Hz 745 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston alternatif
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	180 g / 6.3 oz
Pression maximale:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 410 / 850 m ³ /h Circuit l'intérieur: 300 / 550 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Poids:	30 kg
Dimensions de découpe:	635 x 275 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	3.2 A
Courant de démarrage:	15.9 A
Courant max.:	4.1 A
Consommation de courant à L35L35:	550 W @ 50 Hz 640 W @ 60 Hz
Puissance max.:	820 W
Fusible:	10 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	4310002
Avec évaporation du condensat	43100101
Dimensions emballage	685 x 353 x 295 mm
Poids brut	31.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200