

Chauffage à ventilation



Description

Numéro de commande:	801125D22001
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	argent
Matériau boîtier:	aluminium
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Livré:	Thermostat réglable Voyant d'état de fonctionnement Interrupteur du ventilateur automatique / marche
Options:	fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1
Approbations:	CE
Numéro UL dossier:	E358386

Données techniques


Puissance nominale à 10°C:	125 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 40°C
Montage:	Rail DIN
Dimensions A x B x C (D+E):	137 x 111 x 116 mm
Poids:	0.8 kg
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal:	5.3 A
Débit d'air approximatif:	27 m³/h
Fusible:	6 A (T)
Connexion:	Anschlussklemmen

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions de découpe:



click image to enlarge

Informations de commande

Numéro de tarif douanier

85162999

Code EAN

5350604020313