

Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 6805325

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (à l'intérieur): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Livré: Prize d'evacuation des condensates

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Approbations: CE, cURus


Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	800 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 480 / 650 m ³ /h Circuit l'intérieur: 480 / 650 m ³ /h
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	975 x 517 x 205 mm
Poids:	70 kg
Dimensions de découpe:	464 x 922 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.3 A
Courant de démarrage:	8 A
Courant max.:	4.7 A
Consommation de courant à L35L35:	979 W
Puissance max.:	1078 W
Fusible:	7 A (T)
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Dimensions:


click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	68053254
Dimensions emballage	1060 x 612 x 260 mm
Poids brut	79.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300