

## Climatiseur thermoélectrique



### Description

**Numéro de commande:** 6805325

**Marque:** SOLITHERM PELTIER

**Matériau boîtier:** Acier Inox AISI 304 (V2A)

**IP protection (à l'intérieur):** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Livré:** Prize d'évacuation des condensates

**Remarques:** Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

**Approbations:** CE, cURus


## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	800 W
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-20°C - 70°C
<b>Plage de température UL:</b>	-20°C - 65°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 480 / 650 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 480 / 650 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	extérieur (avec cadre)
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	975 x 517 x 205 mm
<b>Poids:</b>	70 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	464 x 922 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	4.3 A
<b>Courant de démarrage:</b>	8 A
<b>Courant max.:</b>	4.7 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	979 W
<b>Puissance max.:</b>	1078 W
<b>Fusible:</b>	7 A (T)
<b>Connexion:</b>	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)</b>	68053254
<b>Dimensions emballage</b>	1060 x 612 x 260 mm
<b>Poids brut</b>	79.5 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158300