


Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 6155315

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (EN 605 29): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Livré: Prise d'évacuation des condensats

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Approbations: CE, cURus


Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	150 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 120 / 260 m ³ /h Circuit l'intérieur: 60 / 170 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	500 x 333 x 187 mm
Poids:	19 kg
Dimensions de découpe:	244 x 428 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:

click image to enlarge

Dimensions:

click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	61553154
Dimensions emballage	586.6 x 354 x 227 mm
Poids brut	22.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300