

## chauffage à convection



### Description

<b>Numéro de commande:</b>	501100
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	noir
<b>Matériaux boîtier:</b>	PC plastique
<b>Remarques:</b>	Résistance PTC autorégulée
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Accessoires:</b>	 <a href="#">Thermostat réglable NC</a>


## Données techniques

<b>Puissance nominale à 10°C:</b>	100 W
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-45°C - 70°C
<b>Montage:</b>	Rail DIN
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	140 x 70 x 63 mm
<b>Poids:</b>	0.39 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120-240 V AC/DC ~ 50/60 Hz
<b>Courant max.:</b>	5 A
<b>Connexion:</b>	borne à vis double pour torons ou câbles rigides 2.5 mm <sup>2</sup>

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

**Dimensions:**

click image to enlarge

## Informations de commande

---

**Numéro de tarif douanier**

85162999

---

**Code EAN**

5350604020061