

## Climatiseur à montage sur toit



### Description

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Numéro de commande:</b>        | 952000001                 |
| <b>Marque:</b>                    | SLIMLINE PRO TOP          |
| <b>Couleur:</b>                   | RAL 7035                  |
| <b>Matériau boîtier:</b>          | tôle en acier thermolaqué |
| <b>IP protection (EN 605 29):</b> | IP 54                     |
| <b>Approbations:</b>              | CE, cURus                 |

## Données techniques

|  |  |
|--|--|
| <b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b> | 2100 W   |
| <b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b> | 1600 W   |
| <b>Compresseur:</b>                                      | Rollkolbenkompressor   |
| <b>Réfrigérant:</b>                                      | R513A / 630  |
| <b>Quantité réfrigérant:</b>                             | 355 g / 12.52 oz.  |
| <b>Pression maximale:</b>                                | 32 / 6 bar<br>464 / 87 psig  |
| <b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>       | Circuit l'extérieur: 1200 m <sup>3</sup> /h<br>Circuit l'intérieur: 602 m <sup>3</sup> /h                                |
| <b>Plage de température de fonctionnement:</b>           | 5°C - 55°C   |
| <b>Montage:</b>  | Montés sur toit  |
| <b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>                       | 435 x 595 x 475 mm   |
| <b>Poids:</b>  | 40 kg  |
| <b>Tension nominale - fréquence:</b>                     | 230 V ~ 50/60 Hz   |
| <b>Courant nominal L35L35:</b>                           | 4.3 A  |
| <b>Courant de démarrage:</b>                             | 22 A   |
| <b>Courant max.:</b>                                     | 6.9 A  |
| <b>Consommation de courant à L35L35:</b>                 | 960 W  |
| <b>Fusible:</b>  | 15 A (T)   |
| <b>Courant nominal de court-circuit:</b>                 | 5 kA   |
| <b>Connexion:</b>  | bornier à 4 pôles pour l'alimentation<br>bornier à 5 pôles pour pour les signaux<br>bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)



## Informations de commande

**Boîtier acier inoxydable** 952000562

**Numéro de tarif douanier** 84158200