

Climatiseur à montage sur toit



Description

Numéro de commande:	954020001
Marque:	SLIMLINE PRO TOP
Couleur:	RAL 7035
Matériaux boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, cURus



Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	4000 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	3300 W
Comresseur:	Rollkolbenkompressor
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	722 g / 25.5 oz.
Pression maximale:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 1400 m ³ /h Circuit l'intérieur: 1233 m ³ /h
Plage de température de fonctionnement:	5°C - 55°C
Montage:	Montés sur toit
Dimensions A x B x C (D+E):	456 x 795 x 575 mm
Poids:	57.2 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Courant nominal L35L35:	3.2 / 3.3 A
Courant de démarrage:	28 A
Courant max.:	4.1 A
Consommation de courant à L35L35:	1.48 / 1.90 kW
Puissance max.:	2.6 kW
Fusible:	15 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable 954020S62

Numéro de tarif douanier 84158200
